



## GKL-S-100 NP/K 304033

**Produkttyp:** Lenkrollen

**Produktgruppe:** Tango

Die Tango-Apparaterolle eignet sich in Umgebungen, in denen rostfreie Rollen, leitfähige Rollen oder antimagnetische Rollen. Die leichtgängige und wartungsfreie Tango-Apparaterolle ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt. Dank ihres hervorragenden Designs ist die Tango-Rolle leicht zu reinigen und zum Einsatz in den meisten Umgebungen geeignet. Tango ist die richtige Wahl und überzeugt im Krankenhaus, in Rehabilitationszentren, Großküchen, Restaurants, Geschäften, Büros, öffentlichen Einrichtungen und Fertigungsanlagen.



[www.manner.fi/de/produkt/gkl-s-100-np-k](http://www.manner.fi/de/produkt/gkl-s-100-np-k)

### Technische daten

|   |                                  |                     |   |                                  |                    |
|---|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|
|  | Rollendurchmesser (mm):          | 100                 |  | Laufflächenhärte (shore A):      | 80                 |
|  | Laufflächenbreite (mm):          | 32                  |  | Radkörpermaterial:               | Polyamid           |
|  | Tragfähigkeit (kg):              | 100                 |  | Radlager:                        | Kugellager         |
|  | Höhe (mm):                       | 148                 |  | Montage:                         | Rechteckige Platte |
|  | Schwenkradius (mm):              | 95                  |  | Gewicht (kg):                    | 0.544              |
|  | Gabelmaterial:                   | Kunststoff          |  | Platte, Länge x Breite (mm):     | 77X67              |
|  | Befestigungsloch, Länge x Breite | 61/51X50/42         |  | Befestigungsloch Durchmesser (r) | 8                  |
|  | Farbe:                           | Grau                |  | Nabellänge (mm):                 |                    |
|  | Laufflächenmaterial:             | Weiches Polyurethan |   |                                  |                    |