



## GPL-S-125 PTE/K 80 301045

**Produkttyp:** Bockrollen

















**Produktgruppe:** Tango

Die Tango-Apparaterolle eignet sich in Umgebungen, in denen rostfreie Rollen, leitfähige Rollen oder antimagnetische Rollen. Die leichtgängige und wartungsfreie Tango-Apparaterolle ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt. Dank ihres hervorragenden Designs ist die Tango-Rolle leicht zu reinigen und zum Einsatz in den meisten Umgebungen geeignet. Tango ist die richtige Wahl und überzeugt im Krankenhaus, in Rehabilitationszentren, Großküchen, Restaurants, Geschäften, Büros, öffentlichen Einrichtungen und Fertigungsanlagen.



[www.manner.fi/de/produkt/gpl-s-125-pte-k-80](http://www.manner.fi/de/produkt/gpl-s-125-pte-k-80)

### Technische daten

	Rollendurchmesser (mm):	125		Laufflächenhärte (shore A):	80
	Laufflächenbreite (mm):	32		Radkörpermaterial:	Polypropylen
	Tragfähigkeit (kg):	100		Radlager:	Kugellager
	Höhe (mm):	168		Montage:	Rechteckige Platte
	Gewicht (kg):	0.37		Gabelmaterial:	Kunststoff
	Platte, Länge x Breite (mm):	77x67		Befestigungsloch, Länge x Breite	61/51X50/42
	Befestigungsloch Durchmesser (nr 8			Farbe:	Grau
	Nabenlänge (mm):			Laufflächenmaterial:	Thermoplastischer Gummi