



LSE-J-125/52 AS/K L 401521

Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller
















Produktgruppe: Leichtlast-Tragrollen

Die Logistik- und Industrierollen von Manner zeichnen sich durch optimale Funktionseigenschaften und enorme Strapazierfähigkeit aus. Dank ihrer extrastarken Konstruktion sind sie ideal für den Dauereinsatz bei massiver Belastung.



www.manner.fi/de/tuote/lse-j-125-52-as-k-l

Technische daten

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
|  | Rollendurchmesser (mm): | 125 | Sh A | Laufflächenhärte (shore A): | 87 |
|  | Laufflächenbreite (mm): | 40 |  | Radkörpermaterial: | Polyamid |
|  | Tragfähigkeit (kg): | 300 |  | Radlager: | Kugellager |
|  | Höhe (mm): | 163 |  | Montage: | Rechteckige Platte |
|  | Schwenkradius (mm): | 104 |  | Gewicht (kg): | 1.714 |
|  | Platte, Länge x Breite (mm): | 105X85 |  | Befestigungsloch, Länge x Breite: | 80/76X60/55 |
|  | Befestigungsloch Durchmesser (r 8) | |  | Bremsentyp: | Totalfeststeller |
|  | Bremsensteuerung: | In der Rolle |  | Laufflächenmaterial: | Weiches Guss-Polyurethan |