



GKL-R-S-125 NP/K 304047

Produkttyp: Länkhjul med riktningsspärr

Produktgrupp: Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



www.manner.fi/sv/produkt/gkl-r-s-125-np-k

Tekniska data

	Hjuldiameter (mm):	125		Slitbanans hårdhet (shore A):	80
	Slitbanans bredd (mm):	32		Kärnans material:	Polyamid
	Bärförmåga (kg):	100		Lagertyp:	Kullager
	Bygghöjd (mm):	168		Infästning:	Fyrkantig platta
	Vändradie (mm):	110		Vikt (kg):	0.62
	Plattans längd x bredd (mm):	77X67		Fästhålens placering, längd x bredd	61/51X50/42
	Fästhållets diameter (mm):	8		Bromstyp:	Riktningsspärr
	Bromsstyrning:	Enskild		Slitbanans material:	Mjuk polyuretan