# GKL-R-S-125 NP/K
## 304047

**Produkttyp:** Länkhjul med riktningsspärr
**Produktgrupp:** Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lättrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.

**www.manner.fi/sv/produkt/gkl-r-s-125-np-k**

## Tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hjuldiameter (mm): | 125 | Sh A Slitbanans hårdhet (shore A): | 80 |
| Slitbanans bredd (mm): | 32 | Kärnans material: | Polyamid |
| Bärförmåga (kg): | 100 | Lagertyp: | Kullager |
| Bygghöjd (mm): | 168 | Infästning: | Fyrkantig platta |
| Vändradie (mm): | 110 | Vikt (kg): | 0.62 |
| Plattans längd x bredd (mm): | 77X67 | Fästhålens placering, längd x bred | 61/51X50/42 |
| Fästhålets diameter (mm): | 8 | Bromstyp: | Riktningsspärr |
| Bromsstyrning: | Enskild | Slitbanans material: | Mjuk polyuretan |