



## GK-JY-S-125 PTE/K A 301836

**Produkttyp:** Länkhjul med broms



















**Produktgrupp:** Tango  
Elledande

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lättrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



[www.manner.fi/sv/produkt/gk-jy-s-125-pte-k-a](http://www.manner.fi/sv/produkt/gk-jy-s-125-pte-k-a)

### Tekniska data

	Hjuldiameter (mm):	125		Slitbanans hårdhet (shore A):	86
	Slitbanans bredd (mm):	32		Kärnans material:	Elledande polypropylen
	Bärförmåga (kg):	80		Lagertyp:	Kullager
	Bygghöjd (mm):	161		Infästning:	Centrumhål
	Vändradie (mm):	110		Centrumhålets diameter (mm):	10
	Vikt (kg):	0.474		Bygelns material:	Galsfiberförstärkt elledande polyamid
	Bromstyp:	Dubbelbroms		Bromsstyrning:	Enskild
	Färg:	Mörkgrå		Nav- eller axellängd (mm):	
	Specialegenskaper:	Elledande		Slitbanans material:	Elledande termopl. gummi