



## GKR-R-S-125 PTE/K 80 M12 301708

**Produkttyp:** Länkhjul med riktningsspärr















**Produktgrupp:** Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



[www.manner.fi/sv/produkt/gkr-r-s-125-pte-k-80-m12](http://www.manner.fi/sv/produkt/gkr-r-s-125-pte-k-80-m12)

### Tekniska data

	Hjuldiameter (mm):	125		Slitbanans hårdhet (shore A):	80
	Slitbanans bredd (mm):	32		Kärnans material:	Polypropylen
	Bärförmåga (kg):	100		Lagertyp:	Kullager
	Bygghöjd (mm):	161		Infästning:	Gängad tapp
	Vändradie (mm):	110		Vikt (kg):	0.521
	Fästskruvens diameter x längd (m	12 X 16		Bromstyp:	Riktningsspärr
	Bromsstyrning:	Enskild		Slitbanans material:	Termoplastiskt gummi