



## GKR-R-S-75 NP/K M12 304408

**Produkttyp:** Länkhjul med riktningsspärr

**Produktgrupp:** Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



[www.manner.fi/sv/tuote/gkr-r-s-75-np-k-m12](http://www.manner.fi/sv/tuote/gkr-r-s-75-np-k-m12)

### Tekniska data

	Hjuldiameter (mm):	75		Slitbanans hårdhet (shore A):	80
	Slitbanans bredd (mm):	32		Kärnans material:	Polyamid
	Bärförmåga (kg):	90		Lagertyp:	Kullager
	Bygghöjd (mm):	110		Infästning:	Gängad tapp
	Vändradie (mm):	94		Vikt (kg):	0.386
	Bygelns material:	Plast		Fästskruvens diameter x längd (m 12 X 16	
	Bromstyp:	Riktningsspärr		Bromsstyrning:	Enskild
	Färg:	Grå		Nav- eller axellängd (mm):	
	Slitbanans material:	Mjuk polyuretan			