



## GPL-S-100 NP/K 304053

**Produkttyp:** Fasta hjul

**Produktgrupp:** Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



[www.manner.fi/sv/produkt/gpl-s-100-np-k](http://www.manner.fi/sv/produkt/gpl-s-100-np-k)

### Tekniska data

	Hjuldiameter (mm):	100		Slitbanans hårdhet (shore A):	80
	Slitbanans bredd (mm):	32		Kärnans material:	Polyamid
	Bärförmåga (kg):	100		Lagertyp:	Kullager
	Bygghöjd (mm):	148		Infästning:	Fyrkantig platta
	Vikt (kg):	0.302		Bygelns material:	Plast
	Plattans längd x bredd (mm):	77X67		Fästhålets placering, längd x bredd:	61/51X50/42
	Fästhålets diameter (mm):	8		Färg:	Grå
	Nav- eller axellängd (mm):			Slitbanans material:	Mjuk polyuretan