



GPL-S-100 PTE/K 80 301041

| | |
|----------------------|------------|
| Produkttyp: | Fasta hjul |
| Produktgrupp: | Tango |

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lättrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



www.manner.fi/sv/tuote/gpl-s-100-pte-k-80

Tekniska data

| | | | |
|--|-------|---|----------------------|
|  Hjuldiameter (mm): | 100 | Sh A Slitbanans hårdhet (shore A): | 80 |
|  Slitbanans bredd (mm): | 32 |  Kärnans material: | Polypropylen |
|  Bärförmåga (kg): | 100 |  Lagertyp: | Kullager |
|  Bygghöjd (mm): | 148 |  Infästning: | Fyrkantig platta |
|  Vikt (kg): | 0.302 |  Bygelns material: | Plast |
|  Plattans längd x bredd (mm): | 77X67 |  Fästhålens placering, längd x...: | 61/51X50/42 |
|  Fästhålens diameter (mm): | 8 |  Färg: | Grå |
|  Nav- eller axellängd (mm): | |  Slitbanans material: | Termoplastiskt gummi |