

# GPL-S-125 NEK/K
## 301047

**Produkttyp:** Fasta hjul
**Produktgrupp:** Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lättrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.

**www.manner.fi/sv/produkt/gpl-s-125-nek-k**

## Tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hjuldiameter (mm): | 125 | Sh A Slitbanans hårdhet (shore A): | 60 |
| Slitbanans bredd (mm): | 32 | Kärnans material: | Polyamid |
| Bärförmåga (kg): | 100 | Lagertyp: | Kullager |
| Bygghöjd (mm): | 168 | Infästning: | Fyrkantig platta |
| Vikt (kg): | 0.441 | Bygelns material: | Plast |
| Plattans längd x bredd (mm): | 77x67 | Fästhålens placering, längd x bre | 61/51X50/42 |
| Fästhålets diameter (mm): | 8 | Färg: | Grå |
| Nav- eller axellängd (mm): | | Slitbanans material: | Elastiskt massivgummi |

**Smart Moves on Manner Castors.**