



GPR-S-100 PTE/K 80 301033

Produkttyp: Fasta hjul















Produktgrupp: Tango

Tango-apparathjulet lämpar sig utmärkt för användningsmiljöer som kräver egenskaper som korrosionsfrihet, ledningsförmåga eller icke-magnetism. Det lätttrullande och underhållsfria Tango-hjulet tillverkas av glasfiberarmerad polyamid. Med sin perfekta design är Tango-hjulet lätt att rengöra och passar i de flesta miljöer. Tango är det rätta valet, om miljön är ett sjukhus, ett rehabiliteringscenter, ett institutionellt kök, en restaurang, en butik, ett kontor, en offentlig anläggning eller en fabrik.



www.manner.fi/sv/produkt/gpr-s-100-pte-k-80

Tekniska data

	Hjuldiameter (mm):	100		Slitbanans hårdhet (shore A):	80
	Slitbanans bredd (mm):	32		Kärnans material:	Polypropylen
	Bärförmåga (kg):	100		Lagertyp:	Kullager
	Bygghöjd (mm):	141		Infästning:	Gängad tapp
	Vikt (kg):	0.312		Bygelns material:	Plast
	Fästskruvens diameter x längd (m 10X16)			Färg:	Grå
	Nav- eller axellängd (mm):			Slitbanans material:	Termoplastiskt gummi