

Tango

Rueda adaptable, diseño para colectividades



 **manner**
www.manner.fi

Smart Moves on Manner Castors



Para uso en diferentes entornos

Algunas aplicaciones especiales —muchas veces exigentes— fijan requisitos especiales incluso para las ruedas para equipos. La rueda para equipos Tango es adecuada para entornos donde se necesiten especificaciones como material inoxidable, conductividad, antirreverso o identificación remota por radiofrecuencia (RFID).

La rueda Tango gira con suavidad y no precisa mantenimiento, está fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Debido a su perfecto diseño, la rueda Tango es fácil de limpiar y es adecuada para la mayoría de entornos de trabajo. Tango es la mejor elección ya sea el entorno un hospital, centro de rehabilitación, cocina institucional, restaurante, tienda, oficina, establecimiento público o fábrica.



Inoxidable



Conductiva



No magnética



Antirreverso



RFID

Smart Moves on Manner Castors



Diversas opciones

Las ruedas para equipos Tango están disponibles en tres tamaños:

75 mm, 100 mm y 125 mm, con bandas de rodadura en varios materiales y diferentes durezas. Las soluciones de montaje estándar son con espiga roscada, placa superior rectangular o con tubo extensor. Los accesorios para la espiga están disponibles como producto especial. La estructura de la horquilla permite ajustarla fácilmente con herramientas estándar.

La rueda Tango está disponible con varias opciones de freno: freno de mano y freno en dos etapas (1. bloqueo direccional, 2. freno de parada) como prestaciones especiales.



Freno de dos etapas

Freno de mano



Elija su color

La rueda Tango está disponible en tres colores estándar diferentes. El color del pedal del freno se puede elegir entre seis colores estándar y dos tamaños de pedal a elegir.

Se puede hacer una combinación personalizada que presente seis colores especiales y un logotipo sobre el pedal. Pídanos un presupuesto.



Gris (RAL 7042)



Gris claro (RAL 7035)



Negro



Smart Moves on Manner Castors

La VERSIÓN COMPLETA Tango

Varias soluciones de montaje

Fácil de montar con herramientas estándar

Con cojinetes de bolas protegidos y sellados —giro estable y suave

Adecuado para muchas aplicaciones y circunstancias

Segura, protectora pedal de freno

Un diseño famoso en todo el mundo —elegante y fácil de limpiar

Varias opciones de material de bandas de rodadura



Protección única contra lesiones de dedos y suciedad (100 y 125 mm).



Estructura de laberinto que protege el cojinete de giro.



Estructura diseñada para proteger el cojinete de la rueda.



Con película protectora en las bandas rodantes (accesorio).



Pedales de freno grandes y pequeños.

Especificaciones:

- Diámetros de la rueda: 75, 100 y 125 mm
- Gama de ruedas: rueda pivotante, rueda pivotante con parada total freno, bloqueo direccional o freno de dos etapas y rueda fija (solo 100 mm y 125 mm)
- Opciones: freno de mano, inoxidable, conductiva, no magnética, antirreverso, RFID
- Alturas: 110-168 mm
- Capacidad de carga: 70-110 kg
- Materiales de bandas de rodadura:
 - recubrimiento en goma termoplástica (durezas Shore A de 55, 80 y 90)
 - recubrimiento en goma elástica sólida (dureza Shore A de 60)
 - recubrimiento en poliuretano (dureza Shore A de 80)
- Cojinete de la rueda: cojinete de bolas o cojinete deslizante
- Accesorios adicionales y soluciones especiales: pida más información



Rueda fija con vástago roscado



Rueda fija con placa superior rectangular



Rueda pivotante con cojinete de bolas



Rueda pivotante con cojinete deslizante

Visite: www.manner.fi



Oy Mannerin Konepaja Ab, PL 3, FI-10901 Hanko, Finland
 Teléfono +358 19 222 001, Telefax +358 19 248 2000
 Correo electrónico: manner@manner.fi, Internet: www.manner.fi



Smart Moves on Manner Castors