



## Tangon törmäyssuoja

Pyörillä liikkuvissa vaunuissa ja laitteissa käytetyt törmäyssuojat estävät törmäystilanteessa vaurioiden syntymisen itse vaunuun tai laitteeseen sekä oviin ja seiniin.

Törmäyssuojan muodot korostavat Tango-pyörän kiiteltyä muotoilua. Ulkoreunan pehmeä termoplastinen kumipinta ei jätä jälkiä. Se vaimentaa ääntä ja iskuja ja kestää hyvin kulutusta. Törmäyssuoja pääsee vapaasti pyörimään.

Törmäyssuoja asennetaan Tango-pyörän sovituskappaleen tai paisuntatapin päälle. Sitä voidaan käyttää Tango-pyörissä, joissa on joko pyöreä tai nelikulmainen paisuntatappi tai ruuvikiinnitys. Törmäyssuoja sopii kaiken kokoisiin Tango-pyöriin: 75 mm, 100 mm ja 125 mm. Vakioväri on harmaa RAL 7042.

## Tekniset tiedot

Törmäyssuojan halkaisija	90 mm
Törmäyssuojan materiaali	Polypropyleenikeskiö, pehmeä termoplastinen kumi (70 Shore A)
Tuotenumero ja nimike	Kiinnitysruuvien halkaisija
303956 TSGK-90 PTE	10 mm
303957 TSGK-90 PTE-12	12 mm
	Pyöreän putken sisämitta
303958 TSGK-90 PTE/17-22	17–22 mm
303959 TSGK-90 PTE/25-37	25–37 mm
	Nelikulmaisen putken sisämitta
303958 TSGK-90 PTE/17-22	17x17 mm, 22x22 mm
303959 TSGK-90 PTE/25-37	27x27 mm, 37x37 mm
Vakiovärit	Harmaa RAL 7042

Törmäyssuojan asentaminen Tango-pyörään on helppoa ja nopeaa. Törmäyssuoja asetetaan sovituskappaleen päälle tai paisuntatapin holkin alapuolelle. Paisuntatapin kiinnittämisessä käytetään apuna 41 mm:n vakiokiintoavainta.

Pyöräyksikköön asennettuna törmäyssuoja lisää pyörän rakennekorkeutta 5 mm. Törmäyssuojan voi tilata erikseen tai valmiiksi asennettuna GKT-paisuntatappiin.



Törmäyssuoja TSGK-90 PTE ja  
TSGK-90 PTE/25-37



Paisuntatappi törmäyssuojalla  
GKTB-90-22X22



Oy Mannerin Konepaja Ab, PL 3, 10901 Hanko  
Puhelin (019) 222 001, telefax (019) 248 2000  
Sähköposti: manner@manner.fi, Internet: www.manner.fi

